
Den Braven

Technický list
TL 01.03 Okenní profil LT plast PVC 100 x 100 mm

Produkt

LTU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Vlastnosti

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- Sklovláknitá tkanina

Použití

- tkanina je k liště navařena – termospoj
- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškozen
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany

Technické vlastnosti	
	Rozměry mm
Délka lišty	2000 a 2500
Šířka síťoviny	100 x 100

Balení

- 50 ks

Montáž

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme.

Omezení

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Skladování

Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze

DEN BRAVEN
Czech and Slovak a.s.

793 91, Úvalno 353
Česká republika

IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072

+420 554 648 200
info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

Aktualizace

Aktualizováno dne 12.8.2025
Vyhotoveno dne 12.8.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.