Technický list
TL 07.25 – Flexi těsnící pás INTERIÉR se síťkou



Produkt

Parotěsná okenní spojovací páska pro utěsnění spoje mezi oknem a stěnou. Jedna strana pásky je opatřena samolepicí vrstvou pro připevnění na okenní rám. Druhá strana pásky je opatřena výstužnou mřížkou pro zaomítání.
Výrobek je tvořen PE folií opatřenou z obou stran PE netkanou textilií.

Vlastnosti

- Páska je opatřena silným lepidlem – vhodné na většinu stavebních podkladů
- Univerzální pro nalepení na čelo a bok rámu okna
- Použití v interiéru
- Síťka pro zaomítání
- Parotěsná

Použití

Těsnicí páska slouží k utěsnění spoje mezi oknem nebo dveřmi a obvodovou stěnou ze strany interiéru. Chrání tepelnou izolaci v připojovací spáře proti vlhkosti a ztrátě tepelněizolačních vlastností.

Technické informace			
Délka	m	30 (-0 / +0,2)	EN 1848-2
Šířka	mm	70 (-/+ 2)	EN 1848-2
Pevnost v tahu **- Podélný směr (MD)** **- Příčný směr (CMD)**	MPa	 > 7,0 > 3,5	EN 12311-2 part B
Tažnost při přetržení **- Podélný směr (MD)** **- Příčný směr (CMD)**	%	 > 50 > 140	EN 12311-2 part B
Propustnost pro vodní páru s_d	m	> 45	včetně lepící vrstvy
Přídržnost	N/10 mm	> 12,5	EN ISO 29862:2019
Aplikační teplota	°C	+5 až +35	
Skladovatelnost	měsíce	12	Při teplotě +1 až +25 °C

Balení

- 70 mm x 30 m

Barva

- růžová

Aplikace

Povrch, na který je páska nalepena, by měl být odmaštěný a zbavený nečistot. Přilnavost pásky je velmi dobrá, doporučujeme však vždy vyzkoušet přídržnost na daném podkladu.
Uvolněte produkt z role a nalepte na rám okna či dveří, zkraťte na patřičnou délku. Rohy je vhodné provádět tzv. mašličkou pro snadnější nalepení rohu na ostění. Mašlička se tvoří v délce min 2 cm a vytvoří se přeložením pásky a slepením k sobě přímo v rohu. Pak se dále pokračuje v lepení na rám, vše se provádí bez přestřihnutí pásky. Pásku je doporučeno aplikovat ze tři stran (boční a horní). Parapetní část se dá dolepit později po instalaci do okenního otvoru, je to z důvodu snadnější aplikace a vypodkládání rámu okna při vyrovnávání.
Usaďte a vyrovnejte okenní rám do připraveného otvoru a zajistěte ho. Připojovací spáru vyplňte izolačním materiálem (doporučená je 3D pěna Den Braven).

Skladování

Role skladovat v suchém prostředí v teplotě +1 až +25 °C. Expirační doba je 12 měsíců od data výroby.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz

Aktualizace

Aktualizováno dne
Vyhotoveno dne 04.08.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.