Den Braven

Technický list
TL 10.28 Urychlovač tuhnutí do omítek a barev



Produkt

je prostředek k okamžitému použití určený k urychlení procesu tuhnutí a schnutí akrylátových a silikónových omítek i fasádních barev, při okolní teplotě +1 až +5°C a vysoké vlhkosti vzduchu (max. 80%). Nesnižuje pevnost ani užitné parametry výrobku, do kterého je přidán. Nemá ani vliv na konečnou barvu omítky nebo nátěru.

Vlastnosti

- Pro venkovní použití
- Zkracuje dobu schnutí barev a omítek
- Nesnižuje parametry
- Neovlivňuje barvu nátěru

Technické vlastnosti			
Složení	Ethanol, Propan-2-ol		
Barva		Bezbarvý	
Spotřeba		Cca. 250ml na 25kg omítky, 150ml na 10 l fasádní barvy	

Balení

- 250 ml

Barva

- Bezbarvý

Aplikace

Přípravek by měl být přidán k produktu bezprostředně před použitím. Doporučuje se dodržet proporce: činidlo by nemělo tvořit více než 1% hmotnosti omítky nebo barvy. To znamená přidání 250 ml (celá láhev) na 25 kg omítky nebo 150 ml na 10 l barvy nebo 15 kg omítky. Po důkladném ručním nebo mechanickém promíchání můžete začít nanášet materiál. Způsob a nástroje pro aplikaci produktů, do kterých byl přípravek přidán, se nemění. Doporučená teplota pro malířské práce je +1°C + 10°C. Substrát nesmí být zmrzlý. Čerstvě nanesený materiál se stává odolným vůči srážkám přibližně po 8 hodinách, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Skladování

Vysoce hořlavý produkt. Skladujte v původním uzavřeném obalu v chladné, ale mrazuvzdorné, dobře větrané místnosti, mimo zdroje tepla, vznícení, jisker, horkých povrchů, otevřeného ohně a potravinářských výrobků. Chraňte před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Čištění

Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

DEN BRAVEN
Czech and Slovak a.s.
793 91, Úvalno 353
Česká republika
IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072
+420 554 648 200
info@denbraven.cz
www.denbraven.cz

Aktualizace

Aktualizováno dne 01.02.2024
Vyhotoveno dne 01.02.2024

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.