Technický list
TL 60.10A Dilatační pás s folií (A)



Produkt

Dilatační pás je pás vyrobený z fyzikálně napěňovaného polyetylénu s uzavřenou buňkovou strukturou. Dilatační pás je opatřený s přesahovou fólií bez samolepící pásky.

Vlastnosti

- Jednoduchá montáž
- Tepelná izolace
- Snadné napojení na separační plošnou vrstvu
- Zvuková izolace
- Ideální do cementových lepidel při nestabilních podkladech
- Vhodné při lepení použít Lepidlo ve spreji

Použití

Jedná se o dilatační pás určený ke zmírnění tepelné roztažnosti, zejména při instalaci podlahového vytápění a pokládce potěrů.
Dále slouží k eliminaci roztažnosti při betonáži a vylívání anhydritových podlah.
Je to trvale elastický výplňový materiál dilatačních spár, který snižuje přenos hluku a tepla z podlahy na svislé konstrukce.

Technické údaje		
Objemová hmotnost	kg/m^3	20 - 33
Tloušťka	mm	5, 10
Výška pásu	mm	80, 100, 150
Délky	Mm	Dle rozměru 25 a 50
Index krokové neprůzvučnosti	dB	20
Stlačitelnost	kPa	Min 29
Nasákavost	%	Max 8
Tepelný rozsah použití	°C	-40 až 90
Tepelná vodivost	W/m^{-1}.K^{-1}	0,04
Skladovatelnost	Skladovat v suchu a ve svislé poloze. Chránit před UV	

Barva

- Šedá

Aplikace

Dilatační pásy se obvykle lepí na stěnu pomocí lepidla. Doporučené lepidlo je „Lepidlo ve spreji Strong“

- Stěny nebo konstrukce, na které se pás lepí, musí být očištěny od mastnoty a prachu.
- Pás je nutné nalepit tak, aby přes něj nedocházelo k přenosu hluku nebo tepla do konstrukce.
- Po betonáži se přebytečný pás odřízne ostrým nožem.
- V rohu se doporučuje provést řez, aby pás vytvořil pravý úhel.

Aktualizace

Aktualizováno dne: 15.3.2026
Vyhotoveno dne 15.3.2026

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.