



## Technický list TL 10.24 Silikónová penetrace SILDEKOR

### Výrobek

Základní nátěr určený jako první vrstva pro všechny savé stavební materiály, které jsou dokončovány finálními silikonovými omítkami. Lze použít i samostatně pro vytvrzení a zvýšení hydrofobicity povrchu. Dodává se již v konzistenci připravené k aplikaci. Pod probarvené omítky se vyrábí v příslušném probarveném provedení.

### Vlastnosti

- Zvyšuje přilnavost
- Zvyšuje hydrofobitu povrchu
- Neobsahuje těžké kovy

### Použití

- Pro nátěry zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehkých stavebních materiálů, cementotřískových desek, dřevovláknité a dřevotřískové desky.
- Pro nátěry fasádních stěrek před aplikací silikonových omítek nebo fasádních barev.

### Technické vlastnosti

Základ	směs pigmentů, plniv s přísadami		
Konzistence	tekutá		
Ředění	Neředí se!		
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	ideální teplota 20 °C vzduch a podklad
Možnost převrstvení	hod.	po 24	v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu
Spotřeba	l/m <sup>2</sup>	0,06 – 0,15 – 0,25	Při jednom nátěru, dle savosti podkladu
Skladovatelnost	V původním neotevřeném obalu 1-12 měsíců od data výroby při teplotě 5-30 °C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotě 5-10 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem!		

### Balení

- 10 l
- 15 l

### Barva

Bílá + barevné penetrace podle vzorníku



## Podklad

Povrch musí být zbaven nečistot, mastnoty, prachu a volných částic. Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení, solí a mastnoty. Všechny nenatřené povrchy důkladně zakryjte!

## Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem. Minimální teplota při aplikaci je + 5 °C, maximální + 30 °C. Před aplikací důkladně promíchejte!!! Doporučujeme míchání během aplikace.

## Upozornění

Základní nátěr je nutné před zahájením prací a v jejich průběhu často míchat kvůli zvýšené sedimentaci. Nesmí se nanášet na přímém slunci, při vysoké teplotě podkladu, dešti a silném větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou výrazně ovlivnit dobu vytvrzení.

## Bezpečnost

Viz. << Bezpečnostní list>>

## Aktualizace

Aktualizované dne

Vyhotovené dne 09.05.2023

*Na výrobek se vztahuje záruka a odpovídá specifikaci. Poskytnuté informace a údaje jsou založeny na objektivních testování, našich zkušenostech, výzkumu a jsou považovány za spolehlivé a přesné. Nicméně společnost nemůže vědět, různé způsoby použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, a proto neposkytuje za žádných okolností neručí nad rámec uvedených informací za vhodnost výrobků pro konkrétní použití nebo postupy. Uvedené informace jsou obecné povahy. Je na odpovědnosti každého uživatele, aby se přesvědčil o vhodnosti použití podle svých vlastních potřeb. zkoušek. Pro další informace se prosím obraťte na naše technické oddělení.*