

Technický list 07.22 Hřebenový pás SUPER



Výrobek Dvouvrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech. Je vyroben z profilovaného hliníkového plechu, PP geotextilie vyztužené vlákny a samolepicí butylové pásky. Spoj hliníkového plechu a PP geotextilie je zpevněn sešitím speciální nití, což znásobuje odolnost a trvanlivost materiálu. Chrání střechu v hřebeni před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokou propustnost vzduchu, čímž zaručuje optimální odvětrávání šikmých střechy a ventilaci vlhkosti shromažďující se v tepelné izolaci a pod střešní krytinou.

Vlastnosti

- Zajišťuje ochranu střešních krytin před vlhkostí a prachem
- Umožňuje řádnou ventilaci střešního systému
- Rychlá a lehká montáž
- Prvek je opatřen linkami pro snadnější vycentrování na hřebenovou lať

Použití Ventilační – těsnící prvek na horizontální či šikmý hřeben střechy. Zabezpečuje střechu před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a nečistot do konstrukce střechy. Zabezpečuje odvětrání ze strany tepelné izolace. Pro jeho šířku 310 mm je vhodný pro všechny typy střešních krytin – keramické, betonové, plechové střešní krytiny, trapézy, profilované hliníkové plechy a jiné.

Balení Šířka 310 mm, délka 5 m
Barva Cihlově červená, hnědá, černá

Technické údaje

Základ		Profilovaný hliníkový plech + polypropylenová geotextilie + technická textilie + butylová páska	
Délka	mm	≥5000	
UV odolnost		Ano	po zakrytí hřebenáčem
Hliníková vložka			
Šířka	mm	70	± 5 mm
Tloušťka	mm	0,12	± 0,2 mm
Tloušťka nátěru	μm	≥40	
Butylová páska			
Rozměry	mm	15 x 1,5	
Balení		4 role v krabici 144 rolí na paletě	
Přidržnost k podkladu	N/cm	8,66	Keramická taška
Váha 1 rolky	kg	cca 0,75 kg	

Pokyny Rozvinou rovnoběžně s hřebenem a butylovou páskou přilepit na střešní krytinu

Skladování V uzavřených obalech na suchých místech

Aktualizace Aktualizováno dne: Vyhotoveno dne: 26.11.2015

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.22 Hřebenový pás SUPER

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100