Den Braven Czech and Slovak a.s.

Technický list 70.12 **Těsnící komínový pás FLEX STANDARD**



Výrobek Samolepicí komínový pás používaný při utěsnění průchodu komínů střešní rovinou, těsnění okolo vikýřů a střešních oken. Zhotovený je z vysoce jakostního profilovaného hliníkového pásu a speciálního lepidla. Produkt je odolný vůči dlouhodobému působení atmosférických vlivů a procesům stárnutí.

Vlastnosti
- ☑ Odolný vůči vodě a mrazu
- ☑ Flexibilní a jednoduchá montáž
- ☑ Odolný vůči UV záření

Použití Používá se na utěsnění a spoje všech druhů v prostoru střechy. Zejména na okolo komína, výlezů a střešních oken. Je vhodný na použití skoro všech typů střešních krytin (keramické, betonové krytiny, plechové, trapézové a hliníkové plechy).

Barva Cihlově červená, hnědá, černá

Šířka 300 mm
Délka 5 m

Technické údaje

Materiál		Hliník, butylové lepidlo	
UV odolnost		Ano	odolný
Váha role	kg	3 kg	
Krabice		1 role ks	
		144 krabic na paletě	

Pokyny Z pásu odstraníme krycí folii a nalepíme na požadované místo. Díky třídílného vzoru se pás dobře tvaruje.

Skladování V uzavřených obalech na suchých místech

Aktualizace Aktualizováno dne: Vyhotoveno dne: 04.12.2015

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.