



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP\_01-6002c-22

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Neutrální silikon, řada Silver line																				
2	Zamýšlené použití:	Tmely pro sanitární spoje EN 15651-3: 2012 / S XS2																				
3	Výrobce:	<b>Den Braven Production s.r.o.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz																				
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3+3																				
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-3:2012																				
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technicky a zkusebni ustav stavebni praha s.p. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic																				
7	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):																					
	<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída E</td><td rowspan="8">EN 15651-3:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz. BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 20 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C</td><td>NF</td></tr><tr><td>Růst mikroorganismů</td><td>2</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 20 %	Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	NF	Růst mikroorganismů	2	Trvanlivost	vyhovuje	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																				
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012																				
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL																					
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																						
Stékavost	≤ 3 mm																					
Ztráta objemu	≤ 20 %																					
Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	NF																					
Růst mikroorganismů	2																					
Trvanlivost	vyhovuje																					
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda  
Manažer technického rozvoje

V Úvalně dne 20.05.2022

 **Den Braven** <sup>-7-</sup>  
production s.r.o.  
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika